




Roma-deur type GHD/3010-100

Toepassingsgebied

De Roma-gashefdeur type GHD/3010-100 is een industriële, robuuste en onderhoudsvriendelijke deur voor toepassing in geconditioneerde ruimten met temperatuur boven nul graden en een minimale gasdichtheid van $0,2 \text{ cm}^2/\text{m}^3$. De Roma-hefdeuren voldoen aan alle huidige veiligheidseisen.



Deurblad

Deurblad samengesteld uit horizontaal geplaatste panelen omkaderd door een robuust profiel van geanodiseerd aluminium met koudebrugonderbreking.

Buitenzijde	: verzinkte staalplaat voorzien van plastisol coating, dik 200 mu met ledermotief, in kleur RAL 5003.
Binnenzijde	: verzinkte staalplaat voorzien van hard pvc levensmiddelenfolie, dik 150 mu in kleur RAL 9001.
Dikte deurblad	: 100 mm.
Isolatie	: PIR-hardschuim, volumegewicht ca. $40 \text{ kg}/\text{m}^3$.

Kozijn

Inbouw	: paneelomvattend in Roma-panelen.
Kozijn	: opgebouwd uit een stijf aluminium profiel, geanodiseerd en voorzien van een koudebrugonderbreking.
Afwerking	: dagkantafwerking in roestvast staal 304 blank aansluitend op aluminium kozijnprofiel.

Beslag

Afdichting	: rondom EPDM dubbel naaldrubber profielen.
Geleiding	: de geleidingsconstructie is geheel in RAL 9001 gespoten en nastelbaar. Het deurblad is gekoppeld aan twee contragewichten in een afgesloten behuizing. De looprollen zijn voorzien van zelfsmurende stofdichte lagere met een nylon loopvlak. De balansinstelling is zodanig dat de deur eenvoudig te openen en te sluiten is. De geleiders hebben een hoogte van $2x$ de deurdagmaat + 600 mm.
Valbeveiliging	: inclusief;
Openers	: binnenzijde verdiepte grepen; buitenzijde aluminium stootbalk, afmeting $50 \times 130 \text{ mm}$ in kleur RAL 3001, inclusief rubber stootblokken.
Knevelsluiting	: 2 stuks aan de onderzijde.
Slot	: grendel met hangslot.

Opties tegen meerprijs

- Onderdorpelconstructie.
- Inspectieluik in deurblad (kunststof met dubbele beglazing).
- Vluchtluik in deurblad (kunststof met dubbele beglazing).
- Belettering en cijfers.
- Automatische bediening met diverse bedieningsmogelijkheden.

roma
isolatiesystemen

