



## Roma-deur type BDD-40

### Toepassingsgebied

De Roma-bedrijfsdraaideur is een functionele, robuuste en onderhoudsvriendelijke loopdeur van het type opdek voor toepassing in geconditioneerde ruimtes met geringe temperatuurverschillen.



#### Deurblad

Geschuimd deurblad bestaande uit:

- Buitenzijde : verzinkte staalplaat voorzien van polyester coating 25 mu in een standaard kleur (RAL 9001, 9002 of 9010).
- Binnenzijde : verzinkte staalplaat voorzien van polyester 9001, 9002 of 9010).

- Dikte deurblad : 40 mm.
- Isolatie : PUR-hardschuim, ca. 45 kg/m<sup>3</sup>.

#### Kozijn

- Inbouw : paneelomvattend in Roma-panelen.
- Kozijn : r.v.s. 304 geslepen kozijn.

#### Beslag

- Scharnieren : roestvast stalen paumelles.
- Afdichting : type opdekdeur, met sleeprubber onder het deurblad.
- Openers : aan beide zijden roestvast stalen deurkrukken met kortschilden.
- Slot : cilinderslot (eurocilinder).
- Draairichting : DIN links of rechts (bij 2-vleugelig loopvleugel rechts).

#### Opties tegen meerprijs

- Deurblad in foodsafe hard p.v.c.-folie of r.v.s. zonmotief uitvoering.
- Verzinkt stalen kozijn in kleur gespoten.
- Venster met isolerende beglazing (floatglas 4-15-5) met anti splinter folie, gevat in een r.v.s. kader, afmeting 400 x 600 mm hoog.
- Venster gevat in een kunststof kader met afgeronde hoeken, afmeting 251 x 651 mm hoog. enkele beglazing met krasvaste polycarbonaat.
- Deurdranger, type Ivana 1670 aluminium met glijarm.
- Lekdorpelprofiel bij buitenopstelling.
- Schopplaten in roestvast staal.
- Afwijkende en aanvullende beslagmogelijkheden (zoals o.a. gelijksluitende cilinders, knopcilinder, vrij-bezetsluiting, elektrische sluitplaat).
- Rubber tochtprofiel op kozijn.
- Onderdorpel.

**roma**  
isolatiesystemen

