



Roma-deur type GSD/2010-100

Toepassingsgebied

De Roma-gasschuifdeur type GSD/2010-100 is een industriële, robuuste en onderhoudsvriendelijke deur voor toepassing in geconditioneerde ruimten met temperatuur boven nul graden en een minimale gasdichtheid geldt van 0,20 cm²/100 m³ celinhoud.



Deurblad

Deurblad samengesteld uit horizontaal geplaatste panelen omkaderd door een robuust profiel van geanodiseerd aluminium.

| | |
|----------------|---|
| Buitenzijde | : verzinkte staalplaat voorzien van plastisol coating, dik 200 mu met ledermotief, in kleur RAL 5003. |
| Binnenzijde | : verzinkte staalplaat voorzien van hard pvc levensmiddelenfolie, dik 150 mu in kleur RAL 9001. |
| Dikte deurblad | : 100 mm. |
| Isolatie | : PIR-hardschuim, volumegewicht ca. 40 kg/m ³ . |

Kozijn

| | |
|-----------|--|
| Inbouw | : in Roma-panelen met paneel omvattend contrakozijn. |
| Kozijn | : opgebouwd uit een stijf aluminium profiel, geanodiseerd en voorzien van een koudebrugonderbreking. |
| Afwerking | : dagkantafwerking in roestvast staal 304 blank aansluitend op aluminium kozijnprofiel. |

Beslag

| | |
|----------------|---|
| Afdichting | : rondom EPDM dubbel naaldrubber profiel. |
| Deurrail | : geanodiseerd corrosievrije aluminium rail, voorzien van richting de wand geplaatste dalstukken, zodat het deurblad bij het sluiten door het eigen gewicht tegen het kozijn en de vloer drukt, waardoor een goede afsluiting verzekerd is. |
| Afdekkap | : geïntegreerd in railbalk door afgesloten bovenzijde. |
| Ondergeleiding | : aluminium ondergeleidingsprofiel met kunststof geleidevoetjes. |
| Openers | : aan beide zijden (binnenzijde noodopener). |
| Knevelsluiting | : 4 stuks. |
| Slot | : grendel met hangslot. |

| | |
|----------------|------------------------|
| Schuifrichting | : DIN links of rechts. |
|----------------|------------------------|

Opties tegen meerprijs

- Aluminium (RAL 3001) stootbalk met rubber stootblokken aan het uiteinde.
- Onderdorpelconstructie.
- Inspectieluik in deurblad (kunststof met dubbele beglazing).
- Vluchtluik in deurblad (kunststof met dubbele beglazing).
- Belettering en cijfers.
- 2 deuren op 1 rail.
- Gelijksluitende hangsloten.
- Automatische bediening met frequentieregelaar met diverse bedieningsmogelijkheden, zoals easy opening.

roma
isolatiesystemen

