



Roma-deur type KDD-60-FC

Toepassingsgebied

De Roma-koeldraaideur is een functionele, robuuste en onderhoudsvriendelijke deur van het type opbouw voor toepassing in voedselveilige geconditioneerde ruimtes met temperatuur boven nul graden.



Deurblad

Geschuimd deurblad bestaande uit:

Buitenzijde	: verzinkte staalplaat, dik 0,70 mm voorzien van hard pvc levensmiddelenfolie, dik 150 mu, in kleur RAL 9001.
Binnenzijde	: verzinkte staalplaat, dik 0,70 mm voorzien van hard pvc levensmiddelenfolie, dik 150 mu, in kleur RAL 9001.
Dikte deurblad	: 60 mm.

Kozijn

Inbouw	: in Roma-panelen met blind bevestigd paneel omvattend contra kozijn.
Kozijn	: opgebouwd uit een roestvast stalen profiel en voorzien van een zwart kunststof koudebrugonderbreking en gelast in de hoeken.

Beslag

Scharnieren	: opdraaiende scharnieren.
Afdichting	: rondom soepele rubber profielen, met sleeprubber onder het deurblad.
Openers	: aan beide zijden (binnenzijde noodopener).
Sluiting	: knevelsluiting.
Slot	: inclusief (halve euro-cilinder aan buitenzijde).
Draairichting	: DIN links of rechts, (bij 2-vleugelig loopvleugel rechts).

Opties tegen meerprijs

- Deurblad in r.v.s. zonmotief uitvoering.
- Venster met isolerende beglazing (floatglas 4-15-5) met aan beide zijden antisplinter folie, gevat in een r.v.s. kader, afmeting 400 x 600 mm hoog.
- Randverwarming 230 Volt.
- Deurdranger, type Ivana 1670 aluminium met glijarm.
- Lekdorpelprofiel bij buitenopstelling.
- Schopplaten in roestvast staal.
- Afwijkende en aanvullende beslagmogelijkheden (zoals o.a. gelijksluitende cilinders).
- Onderdorpel.

roma
isolatiesystemen

