

Roma-deur type KSD/900-100-FC

Toepassingsgebied

De Roma-schuifdeur type KSD/900-100-FC is een foodcare en onderhoudsvriendelijke deur voor toepassing in geconditioneerde ruimtes met temperatuur boven nul graden waar hoge eisen aan het afwerkingsniveau worden gesteld. Deze deur is kenmerkend door zijn slanke vormgeving en het volledig vlak en rechthoekige deurblad.

Deurblad

Geschuimd deurblad bestaande uit:

- | | |
|----------------|---|
| Buitenzijde | : verzinkte staalplaat, dik 0,70 mm voorzien van hard pvc levensmiddelenfolie, dik 150 µm, in kleur RAL 9001. |
| Binnenzijde | : verzinkte staalplaat, dik 0,70 mm voorzien van hard pvc levensmiddelenfolie, dik 150 µm, in kleur RAL 9001. |
| Dikte deurblad | : 100 mm. |
| Isolatie | : PUR-hardschuim, volumegewicht 45 kg/m ³ . |

Kozijn

- | | |
|-----------|--|
| Inbouw | : in Roma-panelen met blind bevestigd paneel omvattend contra kozijn. |
| Kozijn | : geperst PUR-kozijn. |
| Afwerking | : in dezelfde specificatie als het deurblad. Dagkantafwerking in roestvast staal 304 geslepen. |

Beslag

- | | |
|----------------|--|
| Afdichting | : rondom voedselveilig EPDM kraalrubber profiel. |
| Deurrail | : geanodiseerd corrosievrije aluminium rail gepoedercoat in kleur RAL 9007, voorzien van richting de wand geplaatste dalstukken, zodat het deurblad bij het sluiten door het eigen gewicht tegen het kozijn en de vloer drukt, waardoor een goede afsluiting verzekerd is. |
| Afdekkap | : geïntegreerd in railbalk door afgesloten bovenzijde, extra voorzien van een aflopende rail afwerkkap in de kleur van het deurblad met kopschotten. |
| Ondergeleiding | : roestvast stalen ondergeleidingsprofiel met kunststof geleidevoetjes. |
| Openers | : aan beide zijden (binnenzijde noodopener). |
| Schuifrichting | : DIN links of rechts. |

Opties tegen meerprijs

- Deurblad in foodsafe hard p.v.c.-folie of r.v.s. 304-uitvoering. Dagkant kozijn afgewerkt in r.v.s. 304-geslepen.
- Slot.
- R.v.s. stootbalk met rubber stootblokken aan het uiteinde.
- Venster met isolerende beglazing (floatglas 4-15-5) met aan beide zijden antisplinter folie, gevat in een r.v.s. kader, afmeting 400 x 600 mm hoog.
- Onderdorpelconstructie.
- Randverwarming 230 Volt.
- Railbaandoorvoer met zwanenhals of klapstuk.
- Automatische bediening met frequentieregelaar met diverse bedieningsmogelijkheden, zoals easy opening.

roma
isolatiesystemen

