



Roma-deur type PD/Portylen-Duo-LE-FC

Toepassingsgebied

Dit deurtype is speciaal ontwikkeld om tegemoet te komen aan de hoge hygiëne-eisen die gesteld worden in de voedingsmiddelenindustrie.



Deurblad

- Materiaal** : Portylen HPE 500 dik 15 mm, met 15 mm dik , en op 1170 mm hoogte een transparante PETG kunststof bovenhelft, gevat in een buisprofiel van roestvast staal.
- Kleuren** : standaard leverbaar in blauw, wit, grijs, granolgrijs, vuurrood, steenrood, bruin of groen.

Kozijn

- Inbouw** : in Roma-panelen, dik _ mm.
- Kozijn** : roestvast stalen foodcare kozijn met koudebrug-onderbreking.
- Afwerking** : veterinaire afwerking door middel van roestvast stalen buisprofiel.
- Mechanisme** : taatsconstructie. Deurblad draait door opdraaiende kunststof nokken op de deuras. Openingshoek 2 x 90° met vastzetstand.
- Bovendorpel** : bovendorpelbekleding bestaande uit r.v.s.-strip 29 mm.
- Opdraaihoogte** : 29 mm.

Veiligheid

- Speling** : tussen deurblad en kozijn of deurbladen onderling blijft een vrije ruimte ter voorkoming van beknelling.

Opties tegen meerprijs

- Dubbelwerkende bommerscharnieren met openingshoek. 2 x 90° of 180° bij passende inbouwsituatie.
- Kleur deurblad naar eigen keuze RAL-kleur.
- Automatische bediening met diverse impulsgevers.



roma
isolatiesystemen

