



Roma-deur type PD/Portylen-Duo

Toepassingsgebied

Dit deurtype is speciaal ontwikkeld om tegemoet te komen aan de hoge hygiëne-eisen die gesteld worden in de voedingsmiddelenindustrie.



Deurblad

- Materiaal** : Portylen HPE 500 dik 15 mm, met 15 mm dik transparante PETG kunststof bovenhelft, gevat in een buisprofiel van roestvast staal.
- Kleuren** : standaard leverbaar in blauw, wit, bruin of groen.

Kozijn

- Inbouw** : in Roma-panelen, dik _ mm.
- Kozijn** : roestvast stalen kokerprofiel, in combinatie met een _roestvast stalen foodcare kozijn met koudebrugonderbreking.
- Afwerking** : veterinaire afwerking door middel van roestvast stalen buisprofiel.
- Mechanisme** : taatsconstructie (type LE) _verenpakket (type RD) ingebouwd in roestvast stalen buisprofiel. Openingshoek 2 x 90° met vastzetstand.
- Bovendorpel** : bij type LE bijgeleverd.
- Opdraaihoogte** : 29 mm (bij type LE).

Veiligheid

- Speling** : tussen deurblad en kozijn of deurbladen onderling blijft een vrije ruimte ter voorkoming van beknelling.

Opties tegen meerprijs

- Dubbelwerkende bommerscharnieren met openingshoek. 2 x 90° of 180° bij passende inbouwsituatie.
- Kleur deurblad naar eigen keuze RAL-kleur.
- Automatische bediening met diverse impulsgevers.

roma
isolatiesystemen

