




Roma-deur type PD/Portylen-Premium-LE-FC

Toepassingsgebied

Dit deurtype is speciaal ontwikkeld om tegemoet te komen aan de hoge hygiëne-eisen die gesteld worden in de voedingsmiddelenindustrie.



Deurblad

Materiaal	: Portylen HPE 500 dik 15 mm, gevat in een buisprofiel van roestvast staal, met halve maanvormig zichtvenster van 15 mm dik transparante PETG kunststof.
Kleuren	: standaard leverbaar in blauw, wit, bruin of groen.

Kozijn

Inbouw	: in Roma-panelen, dik _ mm.
Kozijn	: roestvast stalen kokerprofiel, in combinatie met een _roestvast stalen foodcare kozijn met koudebrugonderbreking.
Afwerking	: veterinaire afwerking door middel van roestvast stalen buisprofiel.
Mechanisme	: taatsconstructie. Deurblad draait door opdraaiende kunststof nokken op de deuras. Openingshoek 2 x 90° met vastzetstand.
Bovendorpel	: bovendorpelbekleding bestaande uit r.v.s.-strip 29 mm.
Opdraaihoogte	: 29 mm.

Veiligheid

Speling	: tussen deurblad en kozijn of deurbladen onderling blijft een vrije ruimte ter voorkoming van beknelling.
---------	--

Opties tegen meerprijs

- Zwart rubberen sluitstrip.
- Dubbelwerkende bommerscharnieren met openingshoek. 2 x 90° of 180° bij passende inbouwsituatie.
- Kleur deurblad naar eigen keuze RAL-kleur.
- Automatische bediening met diverse impulsgevers.

roma
isolatiesystemen

