




Roma-deur type PD/Portylen-Premium

Toepassingsgebied

Dit deurtype is speciaal ontwikkeld om tegemoet te komen aan de hoge hygiëne-eisen die gesteld worden in de voedingsmiddelenindustrie.



Deurblad

Materiaal : Portylen HPE 500 dik 15 mm, gevat in een buisprofiel van roestvast staal, met halve maanvormig zichtvenster van 15 mm dik transparante PETG kunststof.

Kleuren : standaard leverbaar in blauw, wit, bruin of groen.

Kozijn

Inbouw : in Roma-panelen, dik _ mm.

Kozijn : roestvast stalen kokerprofiel, in combinatie met een _roestvast stalen foodcare kozijn met koudebrugonderbreking.

Afwerking : veterinaire afwerking door middel van roestvast stalen buisprofiel.

Mechanisme : taatsconstructie (type LE) _verenpakket (type RD) ingebouwd in roestvast stalen buisprofiel. Openingshoek 2 x 90° met vastzetstand.

Bovendorpel : bij type LE bijgeleverd.

Opdraaihoogte : 29 mm (bij type LE).

Veiligheid

Speling : tussen deurblad en kozijn of deurbladen onderling blijft een vrije ruimte ter voorkoming van beknelling.

Opties tegen meerprijs

- Zwart rubberen sluitstrip
- Zichtvenster plexiglas halve maanvormige beglazing zonder rubber profielrand.
- Zichtvenster plexiglas ovaal beglazing met of zonder rubber profielrand.
- Kleur deurblad naar eigen keuze RAL-kleur.

roma
isolatiesystemen

