



Roma-deur type VSD/900-100-FC

Toepassingsgebied

De Roma-schuifdeur type VSD/900-100-FC is een foodcare en onderhoudsvriendelijke deur voor toepassing in geconditioneerde ruimten met temperatuur onder nul graden waar hoge eisen aan het afwerkingsniveau worden gesteld. Deze deur is kenmerkend door zijn slanke vormgeving en het volledig vlak en rechthoekig deurblad.



Deurblad

Geschuimd deurblad bestaande uit:

Buitenzijde	: verzinkte staalplaat, dik 0,70 mm voorzien van hard pvc levensmiddelenfolie, dik 150 mu, in kleur RAL 9001.
Binnenzijde	: verzinkte staalplaat, dik 0,70 mm voorzien van hard pvc levensmiddelenfolie, dik 150 mu, in kleur RAL 9001.
Dikte deurblad	: 100 mm.
Isolatie	: PUR-hardschuim, volumegewicht 45 kg/m ³ .

Kozijn

Inbouw	: in Roma-panelen met blind bevestigd paneel omvattend contra kozijn.
Kozijn	: geperst PUR-kozijn
Afwerking	: in dezelfde specificatie als het deurblad. Dagkantafwerking in roestvast staal 304 geslepen.
Randverwarming	: inclusief, direct aansluitbaar op 230 Volt, exclusief elektrische aansluiting.
Dorpel	: dubbel stalen hoekprofiel met een aluminium afdekkap.

Beslag

Afdichting	: rondom voedselveilig EPDM kraalrubber profiel.
Deurrail	: geanodiseerd corrosievrije aluminium rail gepoedercoat in kleur RAL 9007, voorzien van het deurblad bij het sluiten door het eigen gewicht tegen het kozijn en de vloer drukt, waardoor een goede afsluiting verzekerd is.
Afdekkap	: geïntegreerd in railbalk door afgesloten bovenzijde, extra voorzien van een aflopende rail afdekkap in de kleur van het deurblad met kopschotten.
Ondergeleiding	: roestvast stalen ondergeleidingsprofiel met kunststof geleidevoetjes.
Openers	: aan beide zijden (binnenzijde noodopener).
Schuifrichting	: DIN links of rechts.

Opties tegen meerprijs

- Deurblad in r.v.s. zonmotief uitvoering.
- Slot.
- R.v.s. stootbalk met rubber stootblokken aan het uiteinde.
- Venster met isolerende beglazing (floatglas 4-15-5) met aan beide zijden anti splinter folie, gevat in een r.v.s. kader, afmeting 400 x 600 mm hoog.
- Ruitverwarming.
- Railbaandoorvoer met zwanenhals of klapstuk.
- Automatische bediening met frequentieregelaar met diverse bedieningsmogelijkheden, zoals easy opening.

roma
isolatiesystemen

